NO: 13040503.0201.00

DCM3366D-2P10

( )







.....11
4.1 11
..... 12
5.1 12
5.2 12

1.1

DCM3366D-2P10 ╕

ă ă ˇ ĺ ă ă ă

/ ₮ ˇ Â ╕ ă ˇ ă ˬˇ ĺ RS485

ˆ Modbus-RTU˜ Â

Ђ ╕ ˀ

₮ ˜˚

RS485 ⁘ ﺷﻢHMI ă ﺷﻢ ╕ №ь Â ╕

ă ă ˬ ă ă Â

1.2

ˇ

ă ăˇ ˆ ă ˜˚ ˜ Â

4 ˆ ˜ Pt1000

Â

ˇ ă ĺ ˇ ă ˇ ˆ + ĺ ˜

Â

Ηʊ Йˀ ˆ 0V ь

0V˜ Ηʊ ˆ

60s˜ Â

Ηʊ ⁘ ˆ 0V ь

0V˜ ЬЖ

60s

2.1

ă ˗ Â

Й Â



Ð Ý Â

Â

Â Â

Â

ă ¬ Â

2.2

2.2.1 β


ă ă ۺ ۺ Â β

Ь0 ă ă ă ĭ Â


ă ă ĭ Â


2.2.2





2.3






¨			¨		
1	DV+		40 ã 41	DO1	Ŧ
2	DV-		42 ã 43	DO2	ʜ Ŧ
3	+	Ŧ +12V	30	DI1	
4	-	Ŧ -12V	31	DI2	ʜ
5	IN		39	DIcom	
6	COM	ˆ ˜	60 ã 61	Pt1	1
14	A	RS485-A	62 ã 63	Pt2	2
15	B	RS485-B	64 ã 65	Pt3	3
11	P+	+12V	66 ã 67	Pt4	4
12	P-	-12V			
13	GND	0V			

2.4

2.4.5 Ŧ

Ĺ 2 ॐ ч DO1 ã DO2 ך Ⓟ 250VAC/5A

30VDC/5A Â ˚ Â



3.1

	0.5	0.05In~1.2In
	0.5	DC40V~400V
˃	0.5	
	±1	-50~250
	0.5	

3.2

˙ -40 ~70	˙ -10 ~50
˙ 5%~95%	˙ -20 ~55

˃ ≤0.5W	˙ DC ± 12V ± 12V ± 12V ± 1

3.4

	ی Â

3.5

Ŧ	
AC250V 5A DC30V 5A	Ŧ Ŧ ‖ Ŧ Ŧ Â

3.6

RS485 2 1200bps ä2400bps ä4800bps ä9600bps ╕ 9600bps / / Modbus-RTU

3.8

ı ‖	GB/T 17626.4˙ IEC 61000-4-4 ˙ Ð ^ 2kV˜
	GB/T 17626.2˙ IEC 61000-4-2 ˙ ’n ^ 6kV 8kV˜
(‖ Ð)	GB/T 17626.5˙ IEC 61000-4-5 ˙ Ð ^ ă DO 4kV DI ă ă RS485 1kV˜
ش	GB/T 17626.6˙ IEC 61000-4-6 ˙ ’n ^ 10V/m˜

4.1

ך	ך	ך =
׳	״	+ /- ׳ ״
Þ	׳	Â
		¬ ’
Þ		¬
״ ¬		Â
Þ		¬ ’
Þ		¬
		Â
Þı		ˇ ’
		Â
		ق ч ق
Þ		¬ Â
		’
		ך Â
	’ Ń	Â Ъ ï ق
Þ	Ī N	’
	Ī ׳	Ī ך ׳ ĭ

5.1

12 18 ì ã

Â

5.2

ŕ Й Ь

Ь

„ ט ک Ь

”

”



شحشم

- 86-762-3493871 3493872 3493873
- 86-762-3496222
- 86-762-3493926 3493989 (400-830-0868)
- 86-762-3493912 3493830 1 x